



## 斯可络高效过滤器 SCR-Y 系列

# 技 术 参 数 表

上海斯可络压缩机有限公司

零件号: 90888909

版本: A



## 目录

| 型号       | 流量 (m <sup>3</sup> /min) | 接口尺寸  | 页码 |
|----------|--------------------------|-------|----|
| SCR-Y020 | 15-20                    | DN65  | 3  |
| SCR-Y025 | 25                       | DN80  | 4  |
| SCR-Y030 | 30                       | DN80  | 5  |
| SCR-Y040 | 40                       | DN100 | 6  |
| SCR-Y050 | 50                       | DN100 | 7  |
| SCR-Y060 | 60                       | DN125 | 8  |
| SCR-Y080 | 80                       | DN125 | 9  |
| SCR-Y100 | 100                      | DN150 | 10 |
| SCR-Y120 | 120                      | DN150 | 11 |
| SCR-Y140 | 140                      | DN200 | 12 |
| SCR-Y160 | 160                      | DN200 | 13 |
| SCR-Y180 | 180                      | DN200 | 14 |
| SCR-Y200 | 200                      | DN200 | 15 |
| SCR-Y260 | 260                      | DN250 | 16 |
| SCR-Y300 | 320                      | DN250 | 17 |

**SCR-Y020**

|                                                                                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y020C        | SCR-Y020T        | SCR-Y020A        | SCR-Y020H        | SCR-Y020F        |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 15-20            | 15-20            | 15-20            | 15-20            | 15-20            |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm     | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.04             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 950*353          |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |        | DN65             |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 133              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y020C*<br>1支 | SCR-Y020T*<br>1支 | SCR-Y020A*<br>1支 | SCR-Y020H*<br>1支 | SCR-Y020F*<br>1支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                  |                  |                  |                  |                  |



## SCR-Y025

|                                                                                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y025C        | SCR-Y025T        | SCR-Y025A        | SCR-Y025H        | SCR-Y025F        |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 25               | 25               | 25               | 25               | 25               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm     | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.04             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 1110*353         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |        | DN80             |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 133              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y025C*<br>1支 | SCR-Y025T*<br>1支 | SCR-Y025A*<br>1支 | SCR-Y025H*<br>1支 | SCR-Y025F*<br>1支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                  |                  |                  |                  |                  |



## SCR-Y030

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y030C        | SCR-Y030T        | SCR-Y030A        | SCR-Y030H        | SCR-Y030F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.04             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 980*430          |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN80             |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 245              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y030C*<br>2支 | SCR-Y030T*<br>2支 | SCR-Y030A*<br>2支 | SCR-Y030H*<br>2支 | SCR-Y030F*<br>2支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

**SCR-Y040**

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y040C        | SCR-Y040T        | SCR-Y040A        | SCR-Y040H        | SCR-Y040F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 40               | 40               | 40               | 40               | 40               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.04             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1120*465         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN100            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 245              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y040C*<br>2支 | SCR-Y040T*<br>2支 | SCR-Y040A*<br>2支 | SCR-Y040H*<br>2支 | SCR-Y040F*<br>2支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

**SCR-Y050**

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y050C        | SCR-Y050T        | SCR-Y050A        | SCR-Y050H        | SCR-Y050F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.04             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1166*500         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN100            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 273              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y050C*<br>3支 | SCR-Y050T*<br>3支 | SCR-Y050A*<br>3支 | SCR-Y050H*<br>3支 | SCR-Y050F*<br>3支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

## SCR-Y060

|                                                                                                 |        |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y060C         | SCR-Y060T         | SCR-Y060A         | SCR-Y060H         | SCR-Y060F         |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 60                | 60                | 60                | 60                | 60                |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80               | <80               | <80               | <80               | <80               |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3                | ≤1                | ≤0. 01            | ≤0. 003           | /                 |
| 杂质粒径                                                                                            | μ m    | ≤3                | ≤1                | ≤0. 01            | ≤0. 01            | ≤0. 1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0. 02             | 0. 06             | 0. 07             | 0. 17             | 0. 17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气              |                   |                   |                   |                   |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1. 0              |                   |                   |                   |                   |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80                |                   |                   |                   |                   |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 1166*500          |                   |                   |                   |                   |
| 空气进出口管径                                                                                         |        | DN125             |                   |                   |                   |                   |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 273               |                   |                   |                   |                   |
| 本体零部件                                                                                           |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y060C*<br>3 支 | SCR-Y060T*<br>3 支 | SCR-Y060A*<br>3 支 | SCR-Y060H*<br>3 支 | SCR-Y060F*<br>3 支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器         |                   |                   |                   |                   |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表               |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸         |                   |                   |                   |                   |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢                |                   |                   |                   |                   |
| 备注：                                                                                             |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                   |                   |                   |                   |                   |





## SCR-Y080

|                                                                                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y080C        | SCR-Y080T        | SCR-Y080A        | SCR-Y080H        | SCR-Y080F        |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm     | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 1250*565         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |        | DN125            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 325              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y080C*<br>4支 | SCR-Y080T*<br>4支 | SCR-Y080A*<br>4支 | SCR-Y080H*<br>4支 | SCR-Y080F*<br>4支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                  |                  |                  |                  |                  |

## SCR-Y100

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y100C        | SCR-Y100T        | SCR-Y100A        | SCR-Y100H        | SCR-Y100F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1268*617         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN150            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 377              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y100C*<br>5支 | SCR-Y100T*<br>5支 | SCR-Y100A*<br>5支 | SCR-Y100H*<br>5支 | SCR-Y100F*<br>5支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |



## SCR-Y120

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y120C        | SCR-Y120T        | SCR-Y120A        | SCR-Y120H        | SCR-Y120F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 120              | 120              | 120              | 120              | 120              |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1304*726         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN150            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 426              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y120C*<br>6支 | SCR-Y120T*<br>6支 | SCR-Y120A*<br>6支 | SCR-Y120H*<br>6支 | SCR-Y120F*<br>6支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

**SCR-Y140**

|                                                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y140C         | SCR-Y140T         | SCR-Y140A         | SCR-Y140H         | SCR-Y140F         |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 140               | 140               | 140               | 140               | 140               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              | 1. 0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80               | <80               | <80               | <80               | <80               |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3                | ≤1                | ≤0. 01            | ≤0. 003           | /                 |
| 杂质粒径                                                                                            | μ m                 | ≤3                | ≤1                | ≤0. 01            | ≤0. 01            | ≤0. 1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0. 02             | 0. 06             | 0. 07             | 0. 17             | 0. 17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气              |                   |                   |                   |                   |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1. 0              |                   |                   |                   |                   |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80                |                   |                   |                   |                   |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1390*780          |                   |                   |                   |                   |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN200             |                   |                   |                   |                   |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 480               |                   |                   |                   |                   |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y140C*<br>7 支 | SCR-Y140T*<br>7 支 | SCR-Y140A*<br>7 支 | SCR-Y140H*<br>7 支 | SCR-Y140F*<br>7 支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器         |                   |                   |                   |                   |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表               |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸         |                   |                   |                   |                   |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢                |                   |                   |                   |                   |
| 备注：                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |

## SCR-Y160

|                                                                                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y160C        | SCR-Y160T        | SCR-Y160A        | SCR-Y160H        | SCR-Y160F        |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 160              | 160              | 160              | 160              | 160              |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm     | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 1420*800         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |        | DN200            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 500              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y160C*<br>8支 | SCR-Y160T*<br>8支 | SCR-Y160A*<br>8支 | SCR-Y160H*<br>8支 | SCR-Y160F*<br>8支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                  |                  |                  |                  |                  |



## SCR-Y180

|                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y180C        | SCR-Y180T        | SCR-Y180A        | SCR-Y180H        | SCR-Y180F        |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 180              | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1420*800         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN200            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 500              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y180C*<br>8支 | SCR-Y180T*<br>8支 | SCR-Y180A*<br>8支 | SCR-Y180H*<br>8支 | SCR-Y180F*<br>8支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

**SCR-Y200**

|                                                                                                 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 型号                                                                                              |        | SCR-Y200C        | SCR-Y200T        | SCR-Y200A        | SCR-Y200H        | SCR-Y200F        |
| 处理空气条件                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 处理空气量                                                                                           | m³/min | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa    | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              | 1.0              |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃      | <80              | <80              | <80              | <80              | <80              |
| 含油量                                                                                             | ppm    | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.003           | /                |
| 杂质粒径                                                                                            | μm     | ≤3               | ≤1               | ≤0.01            | ≤0.01            | ≤0.1             |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h      | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             | 6000             |
| 初始压差                                                                                            | bar    | 0.02             | 0.06             | 0.07             | 0.17             | 0.17             |
| 使用条件                                                                                            |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 使用流体                                                                                            | /      | 压缩空气             |                  |                  |                  |                  |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa    | 1.0              |                  |                  |                  |                  |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃      | 80               |                  |                  |                  |                  |
| 本体外形尺寸                                                                                          |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 高×宽                                                                                             | mm     | 1570*800         |                  |                  |                  |                  |
| 空气出入口管径                                                                                         |        | DN200            |                  |                  |                  |                  |
| 桶体直径                                                                                            | mm     | 500              |                  |                  |                  |                  |
| 本体零部件                                                                                           |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数  | SCR-Y200C*<br>9支 | SCR-Y200T*<br>9支 | SCR-Y200A*<br>9支 | SCR-Y200H*<br>9支 | SCR-Y200F*<br>9支 |
| 排污阀                                                                                             | /      | 手阀+零气耗排水器        |                  |                  |                  |                  |
| 压差表                                                                                             | /      | 压差表              |                  |                  |                  |                  |
| 滤芯材质                                                                                            | /      | 玻璃纤维 进口滤纸        |                  |                  |                  |                  |
| 外壳材质                                                                                            | /      | 碳钢               |                  |                  |                  |                  |
| 备注：                                                                                             |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |        |                  |                  |                  |                  |                  |



## SCR-Y260

|                                                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y260C         | SCR-Y260T         | SCR-Y260A         | SCR-Y260H         | SCR-Y260F         |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 260               | 260               | 260               | 260               | 260               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0               | 1.0               | 1.0               | 1.0               | 1.0               |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80               | <80               | <80               | <80               | <80               |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3                | ≤1                | ≤0.01             | ≤0.003            | /                 |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3                | ≤1                | ≤0.01             | ≤0.01             | ≤0.1              |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02              | 0.06              | 0.07              | 0.17              | 0.17              |
| 使用条件                                                                                            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气              |                   |                   |                   |                   |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0               |                   |                   |                   |                   |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80                |                   |                   |                   |                   |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1645*860          |                   |                   |                   |                   |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN250             |                   |                   |                   |                   |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 550               |                   |                   |                   |                   |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y260C*<br>12支 | SCR-Y260T*<br>12支 | SCR-Y260A*<br>12支 | SCR-Y260H*<br>12支 | SCR-Y260F*<br>12支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器         |                   |                   |                   |                   |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表               |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸         |                   |                   |                   |                   |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢                |                   |                   |                   |                   |
| 备注：                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |



**SCR-Y300**

|                                                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 型号                                                                                              |                     | SCR-Y300C         | SCR-Y300T         | SCR-Y300A         | SCR-Y300H         | SCR-Y300F         |
| 处理空气条件                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 处理空气量                                                                                           | m <sup>3</sup> /min | 320               | 320               | 320               | 320               | 320               |
| 空气入口压力                                                                                          | MPa                 | 1.0               | 1.0               | 1.0               | 1.0               | 1.0               |
| 空气入口温度                                                                                          | ℃                   | <80               | <80               | <80               | <80               | <80               |
| 含油量                                                                                             | ppm                 | ≤3                | ≤1                | ≤0.01             | ≤0.003            | /                 |
| 杂质粒径                                                                                            | μm                  | ≤3                | ≤1                | ≤0.01             | ≤0.01             | ≤0.1              |
| 滤芯工作寿命                                                                                          | h                   | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              | 6000              |
| 初始压差                                                                                            | bar                 | 0.02              | 0.06              | 0.07              | 0.17              | 0.17              |
| 使用条件                                                                                            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 使用流体                                                                                            | /                   | 压缩空气              |                   |                   |                   |                   |
| 最高使用压力                                                                                          | MPa                 | 1.0               |                   |                   |                   |                   |
| 最高空气入口温度                                                                                        | ℃                   | 80                |                   |                   |                   |                   |
| 本体外形尺寸                                                                                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 高×宽                                                                                             | mm                  | 1710*970          |                   |                   |                   |                   |
| 空气出入口管径                                                                                         |                     | DN250             |                   |                   |                   |                   |
| 桶体直径                                                                                            | mm                  | 650               |                   |                   |                   |                   |
| 本体零部件                                                                                           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯                                                                                              | 型号×支数               | SCR-Y300C*<br>14支 | SCR-Y300T*<br>14支 | SCR-Y300A*<br>14支 | SCR-Y300H*<br>14支 | SCR-Y300F*<br>14支 |
| 排污阀                                                                                             | /                   | 手阀+零气耗排水器         |                   |                   |                   |                   |
| 压差表                                                                                             | /                   | 压差表               |                   |                   |                   |                   |
| 滤芯材质                                                                                            | /                   | 玻璃纤维 进口滤纸         |                   |                   |                   |                   |
| 外壳材质                                                                                            | /                   | 碳钢                |                   |                   |                   |                   |
| 备注：                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1、滤芯须更换压差为推荐值，如压差过大影响设备的正常使用，用户可根据现场需求降低须更换之压差值，但相应滤芯的使用寿命及更换周期缩短。                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2、滤芯的工作寿命为在正常工况下的理论寿命，现场使用时空气的质量好与坏将直接影响滤芯的使用寿命，造成使用寿命的延长或缩短。在理论寿命内如非滤芯质量问题所造成工作寿命缩短的问题，我司不予更换。 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |