


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	SPORT RECREATION 60
<b>Product Description 规格</b>				
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	6.0
Weight 重量	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	3.7
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	1.5
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	20.5
<b>Sport Characteristics 运动特性</b>				
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	-	%	≥25
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤3.5
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90
<b>Technical Characteristics 技术特性</b>				
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5
Surface treatment 表面处理	-	-	-	PUR Protect
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	100% PVC
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	Closed cell foam 密闭式泡沫背层
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol
<b>Classification 类别</b>				
Fire rating 防火等级	GB 8624-2006	-	-	Cf1-s1
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m <sup>3</sup>		<100
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-		合格
Color number 颜色数量				10
<b>CE Marking 标识</b>				
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1 EN 13 036- 4	EN 13 501-1	